



FEL-PRO INSTALLATION TIPS

CYLINDER HEAD GASKET

FOR IMPROVED CYLINDER HEAD GASKET PERFORMANCE, it is recommended that:

1. Apply a thin, even film of good general purpose sealer to **both** sides of gasket.
2. Head bolts should be retorqued, after initial operation under load.

-Continued-

© 2001 Federal-Mogul Corporation
Form No. I-943 (Rev. 10/04)

Printed in U.S.A.



FEL-PRO INSTALLATION TIPS

CYLINDER HEAD GASKET

FOR IMPROVED CYLINDER HEAD GASKET PERFORMANCE, it is recommended that:

1. Apply a thin, even film of good general purpose sealer to **both** sides of gasket.
2. Head bolts should be retorqued, after initial operation under load.

-Continued-

© 2001 Federal-Mogul Corporation
Form No. I-943 (Rev. 10/04)

Printed in U.S.A.



FEL-PRO INSTALLATION TIPS

CYLINDER HEAD GASKET

FOR IMPROVED CYLINDER HEAD GASKET PERFORMANCE, it is recommended that:

1. Apply a thin, even film of good general purpose sealer to **both** sides of gasket.
2. Head bolts should be retorqued, after initial operation under load.

-Continued-

© 2001 Federal-Mogul Corporation
Form No. I-943 (Rev. 10/04)

Printed in U.S.A.



FEL-PRO INSTALLATION TIPS

CYLINDER HEAD GASKET

FOR IMPROVED CYLINDER HEAD GASKET PERFORMANCE, it is recommended that:

1. Apply a thin, even film of good general purpose sealer to **both** sides of gasket.
2. Head bolts should be retorqued, after initial operation under load.

-Continued-

© 2001 Federal-Mogul Corporation
Form No. I-943 (Rev. 10/04)

Printed in U.S.A.

JOINT DE CULASSE DE CYLINDRE

SUGGESTIONS POUR OBTENIR DE MEILLEURES PERFORMANCES DE LA GARNITURE DE CULASSE:

1. Appliquer une couche fine et uniforme de scellement d'usage général sur les **duex** côtés de la garniture.
2. Resserrer les boulons de culasse après fonctionnement initial en charge.

© 2001 Federal-Mogul Corporation
Formule No. I-943 (10/04)

Imprime Aux Etats-Unis

JOINT DE CULASSE DE CYLINDRE

SUGGESTIONS POUR OBTENIR DE MEILLEURES PERFORMANCES DE LA GARNITURE DE CULASSE:

1. Appliquer une couche fine et uniforme de scellement d'usage général sur les **duex** côtés de la garniture.
2. Resserrer les boulons de culasse après fonctionnement initial en charge.

© 2001 Federal-Mogul Corporation
Formule No. I-943 (10/04)

Imprime Aux Etats-Unis

JOINT DE CULASSE DE CYLINDRE

SUGGESTIONS POUR OBTENIR DE MEILLEURES PERFORMANCES DE LA GARNITURE DE CULASSE:

1. Appliquer une couche fine et uniforme de scellement d'usage général sur les **duex** côtés de la garniture.
2. Resserrer les boulons de culasse après fonctionnement initial en charge.

© 2001 Federal-Mogul Corporation
Formule No. I-943 (10/04)

Imprime Aux Etats-Unis

JOINT DE CULASSE DE CYLINDRE

SUGGESTIONS POUR OBTENIR DE MEILLEURES PERFORMANCES DE LA GARNITURE DE CULASSE:

1. Appliquer une couche fine et uniforme de scellement d'usage général sur les **duex** côtés de la garniture.
2. Resserrer les boulons de culasse après fonctionnement initial en charge.

© 2001 Federal-Mogul Corporation
Formule No. I-943 (10/04)

Imprime Aux Etats-Unis



FEL-PRO INSTALLATION TIPS

CYLINDER HEAD GASKET

FOR IMPROVED CYLINDER HEAD GASKET PERFORMANCE, it is recommended that:

1. Apply a thin, even film of good general purpose sealer to **both** sides of gasket.
2. Head bolts should be retorqued, after initial operation under load.

-Continued-

© 2001 Federal-Mogul Corporation
Form No. I-943 (Rev. 10/04)

Printed in U.S.A.



FEL-PRO INSTALLATION TIPS

CYLINDER HEAD GASKET

FOR IMPROVED CYLINDER HEAD GASKET PERFORMANCE, it is recommended that:

1. Apply a thin, even film of good general purpose sealer to **both** sides of gasket.
2. Head bolts should be retorqued, after initial operation under load.

-Continued-

© 2001 Federal-Mogul Corporation
Form No. I-943 (Rev. 10/04)

Printed in U.S.A.



FEL-PRO INSTALLATION TIPS

CYLINDER HEAD GASKET

FOR IMPROVED CYLINDER HEAD GASKET PERFORMANCE, it is recommended that:

1. Apply a thin, even film of good general purpose sealer to **both** sides of gasket.
2. Head bolts should be retorqued, after initial operation under load.

-Continued-

© 2001 Federal-Mogul Corporation
Form No. I-943 (Rev. 10/04)

Printed in U.S.A.



FEL-PRO INSTALLATION TIPS

CYLINDER HEAD GASKET

FOR IMPROVED CYLINDER HEAD GASKET PERFORMANCE, it is recommended that:

1. Apply a thin, even film of good general purpose sealer to **both** sides of gasket.
2. Head bolts should be retorqued, after initial operation under load.

-Continued-

© 2001 Federal-Mogul Corporation
Form No. I-943 (Rev. 10/04)

Printed in U.S.A.

JOINT DE CULASSE DE CYLINDRE

SUGGESTIONS POUR OBTENIR DE MEILLEURES PERFORMANCES DE LA GARNITURE DE CULASSE:

1. Appliquer une couche fine et uniforme de scellement d'usage général sur les **deux** côtés de la garniture.
2. Resserrer les boulons de culasse après fonctionnement initial en charge.

© 2001 Federal-Mogul Corporation
Formule No. I-943 (10/04)

Imprime Aux Etats-Unis

JOINT DE CULASSE DE CYLINDRE

SUGGESTIONS POUR OBTENIR DE MEILLEURES PERFORMANCES DE LA GARNITURE DE CULASSE:

1. Appliquer une couche fine et uniforme de scellement d'usage général sur les **deux** côtés de la garniture.
2. Resserrer les boulons de culasse après fonctionnement initial en charge.

© 2001 Federal-Mogul Corporation
Formule No. I-943 (10/04)

Imprime Aux Etats-Unis

JOINT DE CULASSE DE CYLINDRE

SUGGESTIONS POUR OBTENIR DE MEILLEURES PERFORMANCES DE LA GARNITURE DE CULASSE:

1. Appliquer une couche fine et uniforme de scellement d'usage général sur les **deux** côtés de la garniture.
2. Resserrer les boulons de culasse après fonctionnement initial en charge.

© 2001 Federal-Mogul Corporation
Formule No. I-943 (10/04)

Imprime Aux Etats-Unis

JOINT DE CULASSE DE CYLINDRE

SUGGESTIONS POUR OBTENIR DE MEILLEURES PERFORMANCES DE LA GARNITURE DE CULASSE:

1. Appliquer une couche fine et uniforme de scellement d'usage général sur les **deux** côtés de la garniture.
2. Resserrer les boulons de culasse après fonctionnement initial en charge.

© 2001 Federal-Mogul Corporation
Formule No. I-943 (10/04)

Imprime Aux Etats-Unis