



FEL-PRO INSTALLATION TIPS

PUSH ROD COVER GASKET

Remove foreign particles from gasket surfaces. Remove excess oil with a degreasing agent. Straighten the cover flanges. Severely distorted covers should be replaced. Cement gasket to cover using a quick drying adhesive. Apply sparingly and allow 1-2 minutes to set prior to gasket installation. Install cover and avoid overtorquing.

NOTE: All required sealers/adhesives included in this set.

©2003 Federal Mogul Corporation
Printed in U.S.A.

Form No. I-991M (1/03)

JOINT DE COUVERCLE DE TIGE DE POUSSOIR DE SOUPAPE

Enlevez tout débris ou saleté de la surface du joint. Éliminez l'excès d'huile avec un dégraissant. Redressez les bords du cache-soupape. Un cache-soupape trop gauchi devra être remplacé. Collez le joint au cache-soupape à l'aide d'un adhésif à prise rapide appliqué en très petite quantité et que vous.

- cont'd on reverse side -
- Suite au verso -
- continua al reverso -



FEL-PRO INSTALLATION TIPS

PUSH ROD COVER GASKET

Remove foreign particles from gasket surfaces. Remove excess oil with a degreasing agent. Straighten the cover flanges. Severely distorted covers should be replaced. Cement gasket to cover using a quick drying adhesive. Apply sparingly and allow 1-2 minutes to set prior to gasket installation. Install cover and avoid overtorquing.

NOTE: All required sealers/adhesives included in this set.

©2003 Federal Mogul Corporation
Printed in U.S.A.

Form No. I-991M (1/03)

JOINT DE COUVERCLE DE TIGE DE POUSSOIR DE SOUPAPE

Enlevez tout débris ou saleté de la surface du joint. Éliminez l'excès d'huile avec un dégraissant. Redressez les bords du cache-soupape. Un cache-soupape trop gauchi devra être remplacé. Collez le joint au cache-soupape à l'aide d'un adhésif à prise rapide appliqué en très petite quantité et que vous.

- cont'd on reverse side -
- Suite au verso -
- continua al reverso -

laissez sécher 1 ou 2 minutes avant de monter le joint. Montez le cache-soupape en place et serrez sans appliquer une charge de couple trop forte.

REMARQUE: Tous les adhésives/agents d'étanchéité sont compris dans ce jeu.

Imprimé Aux Etats-Unis

Formule No. I-991M (1/03)

EMPAQUETADURA DE CUBIERTA DE LEVANTA VALVULA

Remueva las particulas extrañas de las superficies de la empaquetadura. Remueva el exceso de aceite, utilizando un agente desengrasante. Enderece las bridas de la cubierta. Las cubiertas que estén muy distorsionadas deben reemplazarse. Pegue la empaquetadura a la cubierta utilizando un adhesivo de secado rápido. Aplíquelo ligeramente, y permita que pasen 1-2 minutos para que se endurezca, antes de instalar la empaquetadura. Instale la cubierta y evite el exceso de torsión.

NOTA: Todos los selladores/adhesivos necesarios estan incluidos en este juego.

©2003 Federal Mogul Corporation
Impreso en los USA

Form No. I-991M (1/03)

laissez sécher 1 ou 2 minutes avant de monter le joint. Monter le cache-soupape en place et serrez sans appliquer une charge de couple trop forte.

REMARQUE: Tous les adhésives/agents d'étanchéité sont compris dans ce jeu.

Imprimé Aux Etats-Unis

Formule No. I-991M (1/03)

EMPAQUETADURA DE CUBIERTA DE LEVANTA VALVULA

Remueva las particulas extrañas de las superficies de la empaquetadura. Remueve el exceso de aceite, utilizando un agente desengrasante. Enderece las bridas de la cubierta. Las cubiertas que estén muy distorsionadas deben reemplazarse. Pegue la empaquetadura a la cubierta utilizando un adhesivo de secado rápido. Aplíquelo ligeramente, y permita que pasen 1-2 minutos para que se endurezca, antes de instalar la empaquetadura. Instale la cubierta y evite el exceso de torsión.

NOTA: Todos los selladores/adhesivos necesarios están incluidos en este juego.

©2003 Federal Mogul Corporation
Impreso en los USA

Form No. I-991M (1/03)



FEL-PRO INSTALLATION TIPS

PUSH ROD COVER GASKET

Remove foreign particles from gasket surfaces. Remove excess oil with a degreasing agent. Straighten the cover flanges. Severely distorted covers should be replaced. Cement gasket to cover using a quick drying adhesive. Apply sparingly and allow 1-2 minutes to set prior to gasket installation. Install cover and avoid overtorquing.

NOTE: All required sealers/adhesives included in this set.

©2003 Federal Mogul Corporation
Printed in U.S.A.

Form No. I-991M (1/03)

JOINT DE COUVERCLE DE TIGE DE POUSSOIR DE SOUPAPE

Enlevez tout débris ou saleté de la surface du joint. Éliminez l'excès d'huile avec un dégraissant. Redressez les bords du cache-soupape. Un cache-soupape trop gauchi devra être remplacé. Collez le joint au cache-soupape à l'aide d'un adhésif à prise rapide appliqué en très petite quantité et que vous.

- cont'd on reverse side -
- Suite au verso -
- continua al reverso -



FEL-PRO INSTALLATION TIPS

PUSH ROD COVER GASKET

Remove foreign particles from gasket surfaces. Remove excess oil with a degreasing agent. Straighten the cover flanges. Severely distorted covers should be replaced. Cement gasket to cover using a quick drying adhesive. Apply sparingly and allow 1-2 minutes to set prior to gasket installation. Install cover and avoid overtorquing.

NOTE: All required sealers/adhesives included in this set.

©2003 Federal Mogul Corporation
Printed in U.S.A.

Form No. I-991M (1/03)

JOINT DE COUVERCLE DE TIGE DE POUSSOIR DE SOUPAPE

Enlevez tout débris ou saleté de la surface du joint. Éliminez l'excès d'huile avec un dégraissant. Redressez les bords du cache-soupape. Un cache-soupape trop gauchi devra être remplacé. Collez le joint au cache-soupape à l'aide d'un adhésif à prise rapide appliqué en très petite quantité et que vous.

- cont'd on reverse side -
- Suite au verso -
- continua al reverso -

laissez sécher 1 ou 2 minutes avant de monter le joint. Montez le cache-soupape en place et serrez sans appliquer une charge de couple trop forte.

REMARQUE: Tous les adhésives/agents d'étanchéité sont compris dans ce jeu.

Imprimé Aux Etats-Unis

Formule No. I-991M (1/03)

EMPAQUETADURA DE CUBIERTA DE LEVANTA VALVULA

Remueva las particulas extrañas de las superficies de la empaquetadura. Remueva el exceso de aceite, utilizando un agente desengrasante. Enderece las bridas de la cubierta. Las cubiertas que estén muy distorsionadas deben reemplazarse. Pegue la empaquetadura a la cubierta utilizando un adhesivo de secado rápido. Aplíquelo ligeramente, y permita que pasen 1-2 minutos para que se endurezca, antes de instalar la empaquetadura. Instale la cubierta y evite el exceso de torsión.

NOTA: Todos los selladores/adhesivos necesarios estan incluidos en este juego.

©2003 Federal Mogul Corporation
Impreso en los USA

Form No. I-991M (1/03)

laissez sécher 1 ou 2 minutes avant de monter le joint. Monter le cache-soupape en place et serrez sans appliquer une charge de couple trop forte.

REMARQUE: Tous les adhésives/agents d'étanchéité sont compris dans ce jeu.

Imprimé Aux Etats-Unis

Formule No. I-991M (1/03)

EMPAQUETADURA DE CUBIERTA DE LEVANTA VALVULA

Remueva las particulas extrañas de las superficies de la empaquetadura. Remueve el exceso de aceite, utilizando un agente desengrasante. Enderece las bridas de la cubierta. Las cubiertas que estén muy distorsionadas deben reemplazarse. Pegue la empaquetadura a la cubierta utilizando un adhesivo de secado rápido. Aplíquelo ligeramente, y permita que pasen 1-2 minutos para que se endurezca, antes de instalar la empaquetadura. Instale la cubierta y evite el exceso de torsión.

NOTA: Todos los selladores/adhesivos necesarios están incluidos en este juego.

©2003 Federal Mogul Corporation
Impreso en los USA

Form No. I-991M (1/03)