

**PREPARATIONS
IMPORTANTES POUR
FAIRE TOURNER
LES JOINTS D'ARBRES**

Mettre une couche très mince de lubrifiant sur le rebord du joint étanche et sur le vilebrequin lui-même avant de procéder à l'installation.

NE JAMAIS INSTALLER UN JOINT AVANT UNE PROTECTION PREALABLE PAR LUBRIFIANT.

Imprimé Aux Etats-Unis Formule No. I-919 (Rev. 08/85)

© 2000 Federal-Mogul Corporation
Form No. I-919 (Rev. 08/85)
Printed in U.S.A.

**NEVER INSTALL ANY SEAL WITHOUT
BREAK-IN LUBRICANT PROTECTION.**

Wipe a thin film of lubricant on sealing lip
and on shaft before installation.

**IMPORTANT
PREPARATIONS
FOR ROTATING
SHAFT SEALS**

**PREPARATIONS
IMPORTANTES POUR
FAIRE TOURNER
LES JOINTS D'ARBRES**

Mettre une couche très mince de lubrifiant sur le rebord du joint étanche et sur le vilebrequin lui-même avant de procéder à l'installation.

NE JAMAIS INSTALLER UN JOINT AVANT UNE PROTECTION PREALABLE PAR LUBRIFIANT.

Imprimé Aux Etats-Unis Formule No. I-919 (Rev. 08/85)

© 2000 Federal-Mogul Corporation
Form No. I-919 (Rev. 08/85)
Printed in U.S.A.

**NEVER INSTALL ANY SEAL WITHOUT
BREAK-IN LUBRICANT PROTECTION.**

Wipe a thin film of lubricant on sealing lip
and on shaft before installation.

**IMPORTANT
PREPARATIONS
FOR ROTATING
SHAFT SEALS**

**PREPARATIONS
IMPORTANTES POUR
FAIRE TOURNER
LES JOINTS D'ARBRES**

Mettre une couche très mince de lubrifiant sur le rebord du joint étanche et sur le vilebrequin lui-même avant de procéder à l'installation.

NE JAMAIS INSTALLER UN JOINT AVANT UNE PROTECTION PREALABLE PAR LUBRIFIANT.

Imprimé Aux Etats-Unis Formule No. I-919 (Rev. 08/85)

© 2000 Federal-Mogul Corporation
Form No. I-919 (Rev. 08/85)
Printed in U.S.A.

**NEVER INSTALL ANY SEAL WITHOUT
BREAK-IN LUBRICANT PROTECTION.**

Wipe a thin film of lubricant on sealing lip
and on shaft before installation.

**IMPORTANT
PREPARATIONS
FOR ROTATING
SHAFT SEALS**

**PREPARATIONS
IMPORTANTES POUR
FAIRE TOURNER
LES JOINTS D'ARBRES**

Mettre une couche très mince de lubrifiant sur le rebord du joint étanche et sur le vilebrequin lui-même avant de procéder à l'installation.

NE JAMAIS INSTALLER UN JOINT AVANT UNE PROTECTION PREALABLE PAR LUBRIFIANT.

Imprimé Aux Etats-Unis Formule No. I-919 (Rev. 08/85)

© 2000 Federal-Mogul Corporation
Form No. I-919 (Rev. 08/85)
Printed in U.S.A.

**NEVER INSTALL ANY SEAL WITHOUT
BREAK-IN LUBRICANT PROTECTION.**

Wipe a thin film of lubricant on sealing lip
and on shaft before installation.

**IMPORTANT
PREPARATIONS
FOR ROTATING
SHAFT SEALS**

**PREPARATIONS
IMPORTANTES POUR
FAIRE TOURNER
LES JOINTS D'ARBRES**

Mettre une couche très mince de lubrifiant sur le rebord du joint étanche et sur le vilebrequin lui-même avant de procéder à l'installation.

NE JAMAIS INSTALLER UN JOINT AVANT UNE PROTECTION PREALABLE PAR LUBRIFIANT.

Imprimé Aux Etats-Unis Formule No. I-919 (Rev. 08/85)

© 2000 Federal-Mogul Corporation
Form No. I-919 (Rev. 08/85)
Printed in U.S.A.

**NEVER INSTALL ANY SEAL WITHOUT
BREAK-IN LUBRICANT PROTECTION.**

Wipe a thin film of lubricant on sealing lip
and on shaft before installation.

**IMPORTANT
PREPARATIONS
FOR ROTATING
SHAFT SEALS**

**PREPARATIONS
IMPORTANTES POUR
FAIRE TOURNER
LES JOINTS D'ARBRES**

Mettre une couche très mince de lubrifiant sur le rebord du joint étanche et sur le vilebrequin lui-même avant de procéder à l'installation.

NE JAMAIS INSTALLER UN JOINT AVANT UNE PROTECTION PREALABLE PAR LUBRIFIANT.

Imprimé Aux Etats-Unis Formule No. I-919 (Rev. 08/85)

© 2000 Federal-Mogul Corporation
Form No. I-919 (Rev. 08/85)
Printed in U.S.A.

**NEVER INSTALL ANY SEAL WITHOUT
BREAK-IN LUBRICANT PROTECTION.**

Wipe a thin film of lubricant on sealing lip
and on shaft before installation.

**IMPORTANT
PREPARATIONS
FOR ROTATING
SHAFT SEALS**