



GUTACHTEN APPROVAL

FÜR JEDEN ANSPRUCH DAS RICHTIGE FAHRWERK.

HERSTELLER / MANUFACTURER

KW automotive GmbH
Aspachweg 14
74427 Fichtenberg, Germany

Telefon: +49 7971 9630 - 0
Telefax: +49 7971 96 30 - 191
info@KWautomotive.de



Typ: ... 20 001

Teilegutachten Nr.: 366-0945-01 MURD

Stand: 24.07.2001

Hersteller: KW Automotive GmbH
D - 74427 Fichtenberg

Seite: 1

TEILEGUTACHTEN 366-0945-01 MURD

über die Vorschriftmäßigkeit eines Fahrzeuges bei bestimmungsgemäßem Ein- oder Anbau von Teilen gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 4 StVZO

für den Änderungsumfang Tieferlegung des Fahrzeugaufbaus ca. 25 - 45 mm

vom Typ ... 20 001

des Herstellers KW Automotive GmbH
Aspachweg 14
D-74427 Fichtenberg

der Produktionsfirma FWKW

für das Fahrzeug BMW Z8

max. zulässige Achslasten Achse 1: 920 kg
Achse 2: 1070 kg

Der Wert der **Aufbautieferlegung** wurde an einem Prüffahrzeug ermittelt. Aufgrund fahrzeugspezifischer Toleranzen und unterschiedlicher Fahrzeugausführungen kann die tatsächliche **Tieferlegung** im Einzelfall abweichen. **Die Absenkung des Fahrzeugaufbaues wird durch Änderung der Fahrwerkfedern bzw. Federsystem (schraubbar) erzielt.**

Der Einbau der Bauteile erfolgt gemäß der beigelegten Einbauanleitung des Fahrwerkherstellers.

Typ: ... 20 001

Teilegutachten Nr.: 366-0945-01 MURD

Hersteller: KW Automotive GmbH
D - 74427 Fichtenberg

Stand: 24.07.2001

Seite: 2

0. Hinweise für den Fahrzeughalter

Unverzügliche Durchführung und Bestätigung der Änderungsabnahme:

Durch die vorgenommene Änderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn nicht unverzüglich die gemäß StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Änderungsabnahme durchgeführt und bestätigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden !

Nach der Durchführung der technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des vorliegenden Teilegutachtens unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einem Prüfenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Durchführung und Bestätigung der vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

Einhaltung von Hinweisen und Auflagen:

Die unter III. und IV. aufgeführten Hinweise und Auflagen sind dabei zu beachten.

Mitführen von Dokumenten:

Nach der durchgeführten Abnahme ist der Nachweis mit der Bestätigung über die Änderungsabnahme mit den Fahrzeugpapieren mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen; dies entfällt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere:

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere (Fahrzeugbrief und Fahrzeugschein, Betriebserlaubnis nach § 18 Abs. 5 StVZO oder Anhängerverzeichnis) durch die zuständige Zulassungsbehörde ist durch den Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu beantragen.

Weitere Festlegungen sind der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu entnehmen.

I. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller: **BMW**

| Typ | ABE/EG-Nr. | Motorleistung in kW | Handelsbezeichnung |
|-----|------------------|---------------------|--------------------|
| Z52 | e1*xx/xx*0054*.. | 294 | BMW Z8 |

920/1080

xx/xx dokumentiert den aktuellen Stand der Richtlinie 70/156/EWG (Gesamtbetriebserlaubnis). Die Zuordnung des Fahrzeugtyps zur Genehmigung ist für die Belange des vorliegenden Gutachtens ausreichend.

Typ: ... 20 001

Teilegutachten Nr.: 366-0945-01 MURD

Hersteller: KW Automotive GmbH
 D - 74427 Fichtenberg

Stand: 24.07.2001

Seite: 3

II. Beschreibung des Änderungsumfanges

Typ: ... 20 001

II.1 Vorderachse

| Schraubenfeder (Federstahl) | Vorfeder | Hauptfeder |
|---------------------------------------|-----------------|---|
| Kennzeichnung | entfällt | KW 50-200* aufgedruckt |
| Farbe | | gelb ww. blau |
| Drahtstärke d | | 10,2 mm |
| Außendurchmesser \varnothing_A Oben | | - mm |
| Mitte | | 83 mm |
| Unten | | - mm |
| Länge L_0 (ungespannt) | | 200 mm |
| Windungszahl i_q | | 7,0 |
| Federform | | Zylinder Enden beigeschliffen |

| | Federteller (Oben) | Zentrierteller (Mitte) |
|---------------------|--------------------|------------------------|
| Durchmesser max. | 80 mm | entfällt |
| Durchmesser min. | 14 mm | |
| Durchmesser Auflage | 61 mm | |
| Höhe | 16 mm | |

| | Federteller (Unten) | Sicherungsring |
|---------------------|---------------------|----------------|
| Durchmesser max. | 80 mm | 80 mm |
| Durchmesser min. | 52 mm | 52 mm |
| Durchmesser Auflage | 61 mm | - mm |
| Höhe | 13,5 mm | 6,5 mm |

| | Federbein | Dämpfer |
|---------------|--|-----------------|
| Art | stufenlos verstellbarer Federteller mit Sicherungsring | Patroneneinsatz |
| Kennzeichnung | 200 1007 | - |

| Zusatzfeder (Druckanschlag) | |
|-------------------------------|----------------|
| Gummi- oder Hartschaumelement | |
| Kennzeichnung | - Austausch |
| Länge L_0 | 35 mm |

Typ: ... 20 001

Teilegutachten Nr.: 366-0945-01 MURD

Hersteller: KW Automotive GmbH
 D - 74427 Fichtenberg

Stand: 24.07.2001

Seite: 4

II.2 Hinterachse

| Schraubenfeder (Federstahl) | Vorfeder | Hauptfeder |
|---------------------------------------|-----------------|--|
| Kennzeichnung | entfällt | KW 2001 aufgedruckt gelb ww. blau |
| Farbe | | |
| Drahtstärke d | | 12 mm |
| Außendurchmesser \varnothing_A Oben | | - mm |
| Mitte | | 104 mm |
| Unten | | 85 mm |
| Länge L_0 (ungespannt) | | 360 mm |
| Windungszahl i_q | | 10 |
| Federform | | Zylinder Unteres Ende eingezogen und beigeschliffen |

| | Federteller (Oben) | Zentrierteller (Mitte) |
|---------------------|--------------------|------------------------|
| Durchmesser max. | Serie | entfällt |
| Durchmesser min. | | |
| Durchmesser Auflage | | |
| Höhe | | |

| | Federteller (Unten) | Sicherungsring |
|---------------------|---------------------|----------------|
| Durchmesser max. | 80 mm | 80 mm |
| Durchmesser min. | 52 mm | 52 mm |
| Durchmesser Auflage | 61 mm | - |
| Höhe | 13,5 mm | 6,5 mm |

| | Federbein | Dämpfer |
|---------------|--|-----------------|
| Art | Stufenlos verstellbarer Federteller mit Sicherungsring | - |
| Kennzeichnung | 200 1107 | entfällt |

| Zusatzfeder (Druckanschlag) | |
|-------------------------------|----------------|
| Gummi- oder Hartschaumelement | |
| Kennzeichnung | - Austausch |
| Länge L_0 | 35 mm |

Typ: ... 20 001 Teilegutachten Nr.: 366-0945-01 MURD

Stand: 24.07.2001 Hersteller: KW Automotive GmbH
D - 74427 Fichtenberg

Seite: 5

III. Hinweise zur Kombinierbarkeit mit anderen Bauteilen

1. Geprüfte Rad/Reifen-Kombinationen siehe Anlage 1.
2. Beim Anbau von Spoilern und Türschwelleren, Schalldämpferanlagen o.ä. darf die geforderte Mindestbodenfreiheit (siehe Auflage IV.9.) nicht unterschritten werden.
3. Beim Anbau einer Kupplungskugel mit Halterung ist auf die vorgeschriebene Höhe der Kugel über der Fahrbahn zu achten; bei zulässigem Gesamtgewicht des Fahrzeugs minimal 350 mm, maximal 420 mm. Dieser Wert ist bei der Abnahme zu überprüfen.

IV. Hinweise und Auflagen

1. Bei der Abnahme nach §19(3) StVZO ist unverzüglich der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von
**Fahrzeughersteller,
Fahrzeugtyp und
Fahrzeugidentifizierungsnummer**
auf einer Anbaubestätigung bescheinigen zu lassen.
2. Am umgerüsteten Fahrzeug sind die Spur- und Sturzwerte gemäß bzw. annähernd den Herstellerangaben neu einzustellen. Hierbei darf ein maximaler Sturzwert von -4° bei den zulässigen Achslasten nicht überschritten werden.
Bei Nichteinhaltung des Grenzwertes ist eine entsprechende Bestätigung des Reifenherstellers vorzulegen.
3. Bei maximaler Ausfederung des Fahrzeuges dürfen die Fahrwerkfedern in axialer Richtung kein Spiel haben. Beim anschließenden Einfedern müssen die Federn ihre vorgegebene Lage wieder einnehmen.
4. Auf eine ausreichende Anbauhöhe der Scheinwerfer (minimal 500 mm an unterer Lichtaustrittskante zur Fahrbahn) ist zu achten.
5. Die Scheinwerfer sind gemäß Herstellerangaben neu einzustellen.
6. Auf die Mindesthöhe des amtlichen Kennzeichens über der Fahrbahn ist zu achten (vorn 200 mm / hinten 300 mm Unterkante).
7. Die Bezieher der Umrüstung sind auf die eingeschränkte Bodenfreiheit des Fahrzeuges hinzuweisen.
8. Bei Fahrzeugen mit lastabhängiger Bremskraftregelung an der Hinterachse ist die Einstellung gemäß Vorgabe des Fahrzeugherstellers neu zu justieren.

Typ: ... 20 001 Teilegutachten Nr.: 366-0945-01 MURD

Hersteller: [KW Automotive GmbH](#)
[D - 74427 Fichtenberg](#)

Stand: 24.07.2001

Seite: 6

9. In allen Fällen ist abweichend von dem VdTÜV Merkblatt 751 auf eine Mindestbodenfreiheit von 80 mm (bzw. 70 mm bei formelastischen Bauteilen) zu achten.
10. Die Verwendung der Umrüstung ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen die **ohne** Niveauegleich ausgerüstet sind.
11. Das Abstandsmaß, **Unterkante Sicherungsring zu unterem Gewindeende soll**

| | | |
|------------------|------------------|------------------|
| mindestens | VA: 10 mm | HA: 25 mm |
| sollte höchstens | VA: 30 mm | HA: 55 mm |

betragen.

Außerdem muß der Abstand Radmitte - Bördelkante

| | | |
|------------|-------------------|-------------------|
| mindestens | VA: 350 mm | HA: 345 mm |
|------------|-------------------|-------------------|

betragen.

In allen Fällen ist jedoch auf eine Mindestbodenfreiheit von 80 mm (bzw. 70 mm bei formelastischen Bauteilen) zu achten. Gegebenenfalls ist der mögliche Verstellbereich zu reduzieren.

12. Die Abstandsmaße zwischen Radausschnittkante und Radmitte sind in die Fahrzeugpapiere aufzunehmen.
13. Die Einstellmaße sind so einzustellen, dass das Fahrzeug im Niveau bzw. leichter Keilform steht.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere:

Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erforderlich, aber zurückgestellt. Sie ist der zuständigen Zulassungsbehörde bei deren nächster Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch den Fahrzeughalter zu melden. Folgendes Beispiel für die Eintragung wird vorgeschlagen:

unter Ziffer 33:

zu Ziffer 13. Höhe (neu festlegen) mit höhenverstellb. Fahrwerk Herst. [KW-Automotive](#), Kennz. Feder vo: [KW 50-200*](#), hi: [KW 2001](#), Federbein Kennz. vo: [200 1007](#), Federbein Kennz. hi.: [200 1107***](#)

Maß Bördelkante-Radmitte v/h...../.....

V. Prüfgrundlagen und Prüfergebnisse

1. Verwendungs- und Anbauprüfung:

Die Prüfungen wurden gemäß der, jeweils zum Zeitpunkt der Abnahme, gültigen Fassung des VdTÜV-Merkblatts 751 "Begutachtung von baulichen Veränderungen am PKW und PKW-Kombi unter besonderer Berücksichtigung der Betriebsfestigkeit" durchgeführt.

Typ: ... 20 001

Teilegutachten Nr.: 366-0945-01 MURD

Stand: 24.07.2001

Hersteller: KW Automotive GmbH
D - 74427 Fichtenberg

Seite: 7

Bei Verwendung der beschriebenen Fahrzeugteile in Verbindung mit verschiedenen Rad/Reifenkombinationen wurde kein kritischer Fahrzustand festgestellt. Kriterien des Fahrkomforts wurden nicht berücksichtigt.

2. Festigkeitsnachweis:

Ausreichende Betriebsfestigkeit der Federn wurde nachgewiesen. Die Federungskurve wurde aufgenommen. Der Restfederweg war ausreichend.

3. Achsmeßwerte:

Das Prüffahrzeug wurde bis zu den zulässigen Achslasten beladen, hierbei lagen die gemessenen Sturzwerte, bezogen auf die Reifentragfähigkeit, innerhalb des zulässigen Bereiches.

VI. Anlagen

Rad/Reifen-Kombinationen

VII. Schlußbescheinigung

Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der Änderung und der durchgeführten und bestätigten Änderungsabnahme unter Beachtung der in diesem Teilegutachten genannten Hinweise / Auflagen insoweit den Vorschriften der StVZO in der heute gültigen Fassung entsprechen.

Der Hersteller **KW Automotive GmbH** hat den Nachweis (Reg. - Nr. **99 12 9538 001**) erbracht, dass er ein Qualitätssicherungssystem gemäß Anlage XIX, Abschnitt 2 StVZO unterhält.

Das Teilegutachten umfasst die Blätter 1 – 7 zuzüglich der unter VI. aufgeführten Anlagen und darf nur im vollen Wortlaut vervielfältigt und weitergegeben werden.

Das Teilegutachten verliert seine Gültigkeit bei technischen Änderungen am Fahrzeugteil oder wenn vorgenommene Änderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung des Teiles beeinflussen sowie bei Änderung der gesetzlichen Grundlagen.

München, den 24.07.2001

01/91/46



Dipl.-Ing. (FH) Branislav Savic -rs

Anlage 1 zu Teilegutachten Nr.: 366-0945-01 MURD

Stand: 24.07.2001 Hersteller: KW Automotive GmbH
D - 74427 Fichtenberg

Seite: 1/2

1. Geprüfte Rad/Reifen-Kombinationen

1.1. Die Freigängigkeitsuntersuchungen für die Zuordnung des Verwendungsbereiches wurden mit folgenden Rad/Reifen-Kombinationen durchgeführt:

| Radgröße: | Einpreßtiefe im mm: | Reifengröße: | Auflagen: | notwendige Distanzscheibe |
|-----------|------------------------|--------------|--------------------|------------------------------|
| 8 x 18 | 20 | 245/45 R18 | 12L, 76A, 366 | 10 mm |
| 9 x 18 | 22 | 275/40 R18 | 12L, 76B, 366 | keine |
| 9 x 20 | 6 | 245/35 R20 | 12L, 21L, 76A, 366 | keine |
| 9,5 x 20 | 14 | 275/30 R20 | 12L, 22l, 76B, 366 | keine |

1.2. Freigängigkeitsbezogene Auflagen und Hinweise:

12L) Die Verwendung von Schneeketten wurde nicht geprüft.

21L) Durch Nacharbeit der vorderen Radhäuser im Bereich über der Reifenlauffläche ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

22l) Gegebenfalls ist durch Nacharbeit im Bereich der hinteren Radhausauschnittkanten bzw. der Kunststoffinnenkotflügel eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen.

76A) Die Verwendung dieser Sonderräder ist nur an der Vorderachse zulässig.

76B) Die Verwendung dieser Sonderräder ist nur an der Hinterachse zulässig.

366) Gegebenenfalls ist durch Begrenzen des Lenkeinschlages oder durch Nacharbeit der vorderen Radhäuser im Bereich der Radinnenseite eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Auflagen und Hinweise aus dem Radgutachten, die sich nicht auf die Freigängigkeit beziehen, müssen weiterhin eingehalten werden.

Alle anderen Rad/Reifen-Kombinationen die im Fahrzeugbrief eingetragen sind, sind zu streichen bzw. nach § 21 StVZO erneut zu begutachten (siehe 1.3).

Ferner sind alle Auflagen und Hinweise unter Punkt IV. zu beachten.

Anlage 1 zu Teilegutachten Nr.: 366-0945-01 MURD

Stand: 24.07.2001

Hersteller: KW Automotive GmbH
D - 74427 Fichtenberg

Seite: 2/2

- 1.3. Abweichend von den oben aufgeführten Rad/Reifen-Kombinationen sind alle Rad/Reifen-Kombinationen zulässig, wenn deren Verwendung an unter Punkt I. aufgeführten Fahrzeugen, mit serienmäßigen Fahrwerkteilen durch Gutachten nachgewiesen wird.

Hierbei muss aufgrund der Änderung des Endanschlages im Federbein und der geänderten Lage der Federteller die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombinationen nach §21 StVZO erneut begutachten und ggf. durch geeignete Maßnahmen hergestellt werden wie z.B. Umbördeln, Aufweiten des Radhauses oder Anbringen von Distanzscheiben mit eigenständigem Gutachten.